








キトーホイールブロック見積照会仕様書

お見積りご依頼時は、下表にお分かりになる箇所をご記入の上FAXでお送りください。
各営業所のFAX番号は会社案内の営業所一覧をご覧ください。

会社名
担当者名
TEL
FAX
E-mail

■ホイール形状

						
<input type="checkbox"/> A ◎ 鋳鉄 ◎ 両フランジ付	<input type="checkbox"/> B ◎ 鋳鉄 ◎ フランジなし	<input type="checkbox"/> C ◎ 樹脂 ◎ フランジなし ◎ 大径ホイール	<input type="checkbox"/> D ◎ 鋳鉄 ◎ 片フランジ付	<input type="checkbox"/> E ◎ 鋳鉄 ◎ フランジなし ◎ 大径ホイール	<input type="checkbox"/> F ◎ ウレタン ◎ フランジなし ◎ 大径ホイール	<input type="checkbox"/> S ◎ 鋳鉄 ◎ 凹形大径ホイール

■ホイールブロックの数量

非駆動（従動輪）	個別駆動（駆動輪）/セントラル駆動	セントラル駆動（セミ駆動輪）
モータタイプ <input type="checkbox"/> オフセットタイプ <input type="checkbox"/> アンギュラタイプ	最大車輪荷重	走行レールの形とサイズ
		走行速度

■接続方式

トップコネクション
 サイドコネクション
 ピンコネクション
 エンドコネクション

■特記条件

希望の車輪径	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 112 <input type="checkbox"/> 125 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 315 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 500
希望のモータ出力	<input type="checkbox"/> なし <input type="text"/> kW
使用環境	<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外
周囲温度	<input type="checkbox"/> 常温 <input type="checkbox"/> 特殊温度 <input type="text"/> °C
定格電圧	<input type="text"/> V <input type="text"/> Hz
インバータ制御	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
搬送装置質量（静荷重）	<input type="text"/> kg
搬送物質量（動荷重）	<input type="text"/> kg
ホイールブロック等級	<input type="text"/> M （詳しくは、[キトーホイールブロック等級表]をご覧ください）
走行全長	<input type="text"/> m
必要な停止精度	<input type="text"/> mm