



潤滑箇所	潤滑油名及びメーカー名	注入量又は塗油程度	油入替期間	油補給期間
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボールベアリング ※1 (ロードシーブ用)</li> <li>・ローラベアリング (ピニオン用)</li> </ul>	グリース 昭和シェル石油: シェルアルバニアグリース S3 JIS K2220 ころがり軸受用グリース1種3号	0.5t.....80g 1t .....100g 1.5t、3t .....130g 2t .....160g 2.5t .....200g	2年毎	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボールベアリング (ピニオン用)</li> <li>・ギヤ#3 ボス部 又は ベアリングA</li> <li>・ギヤ関係</li> </ul>		2.5t以上 本体一個あたりはすべて200g  ベアリングより流出しない程度		
ツメジク		さび止め油 JIS K2246 一般さび止め2種 新日本石油: アンチラスト P2400		
ロードチェーン	マシン油 JIS K2238 ISO VG46 相当 出光興産: ダフニーオイルコート RL-44	表面へ塗布	—	1ヶ月毎

(注) M3形のブレーキは乾式を採用していますので、ブレーキパンには油をつけないで下さい。

※1 図の矢印側を塗油