

KITO

安全作業をクリエイトする

手に触れるから
いつもきれいがいい。

押しボタンスイッチの
汚れ防止に

押しボタンスイッチの
傷つき防止に

食品業界の
安全衛生強化に

ぬれた手での操作時に
手袋着用時の滑り止めに

ピッタリフィットする優れた密着性

十分な操作性の非常停止ボタン部

透明度が高く視認性の良い操作ボタン部

取付は簡単

シリコーンゴムの 特長

- ◎ 温度変化に強い
- ◎ 優れた撥水性
- ◎ 電気絶縁
- ◎ 無味無臭

毎日手に触れる押しボタンスイッチだから安全衛生をしっかりと。
シリコーンゴム製カバーだから簡単に取付けられます。

安全衛生に優れたシリコーンゴム製専用カバー

キトーオシボタンカバー

電気チェーンブロック用
押しボタンスイッチ対応

電気チェーンブロック用押しボタンスイッチの保護・汚れ防止に役立ちます。

食品製造業界

造船業界

建築・工事現場

リース業界

塗装ブース

機械部品加工業




ER、ES3、EFL形用

2速オシボタンの形状は2種類あります。

ボタン形状でSLC01とSLC03をお選びください。

ボタン形状：丸


SLC01



例) 2点オシボタンスイッチ
適用：SLC01-2

ボタン形状：四角

SLC03



例) 2点オシボタンスイッチ
適用：SLC03-2

■ 対応電気チェーンブロックおよび諸元

形 式	SLC02-3	SLC02-5	SLC02-7	SLC01-2A	SLC01-2B	SLC03-2	SLC01-4A	SLC01-4B	SLC03-4	SLC01-6A	SLC01-6B	SLC03-6		
ボタン点数	3	5	7	2			4			6				
対応機種	ER2	1速	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—		
		2速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ER	1速	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—		
		2速	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●		
	ES3	1速	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—		
		2速	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●		
	ED	1速	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—		
		2速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	EFL	1速	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	—	
		2速	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●	●	
非常停止ボタン	あり			なし										
材 質	シリコンゴム													
厚 さ	1.5mm (非常停止ボタン部1.0mm)			1.5mm										
周囲温度/湿度	温度：-20℃～40℃ 湿度：85%RH以下													
付着物の適合性	以下の表は、カバーを構成しているシリコンゴムの付着物に対する一般的な耐性を示します。 ご使用上の目安にしてください。また、ご使用環境により耐性は異なり、製品寿命も大きく左右されることがあります。													
	付着物		水		油、油脂類		弱酸		強酸		弱アルカリ		強アルカリ	
	耐性		○		○		△		×		△		×	
○：多少影響は受けるが使用上差し支えないもの △：ある程度影響を受けるため推奨できないもの ×：著しく侵され使用に適さないもの														
使用上のご注意	◎カバーは押しボタンスイッチの破損を防止するものではなく、押しボタンスイッチを汚れや表面傷等から保護することを目的としています。													
	◎カバーは押しボタンスイッチに密着しますが、開口部からの浸水防止を保証するものではありません。													
	◎実使用に於ける寿命は、ご使用環境によって大きく左右されることがあります。													
	◎天然、合成ゴムと一緒に保管すると変色などの影響を受ける可能性がありますのでご注意ください。													
	◎本製品取付け後も、押しボタンスイッチの保護等級は変わりません。													

◎KITO、キトーは、株式会社キトーの登録商標です。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合は、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて（製品特許、商標、写真、デザイン、コピー、イラストなど）の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F



東部カスタマーセンター
TEL.0120-994-404

西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL.0120-929-965

西部カスタマーセンター(大阪)
TEL.0120-959-488

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口



TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

<https://www.kito.co.jp/contact/>
◎受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

www.kito.co.jp

取扱店